

Gjør ethvert møterom om til et rom
for personlige videokonferanser.



Logitech ConferenceCam CC3000e

Logitech ConferenceCam CC3000e kombinerer banebrytende prisgunstighet og profesjonell lyd og video, for å gjøre ethvert møterom til et videoaktivert samarbeidsrom. Ved å bruke ditt kjente datamiljø og UC-program, er CC3000e enkel å installere og distribuere. Arbeidsgrupper på 6-10 personer kan nå oppleve produktivitetsfordelene ved krystallklar kommunikasjon, ansikt til ansikt.



Se helheten, eller hver minste detalj



Bred visningsvinkel på 90 grader og jevne kontroller for panorering og vipping, gjør det enkelt å se alle som er i rommet.



Med 10 x zoom uten tap, kan du zoome inn på hver detalj med enestående oppløsning og klarhet, slik at du får knivskarpe nærbilder av tavleinnhold eller små objekter.

Ditt møterom, slik du vil ha det

Tiden med proprietære, komplekse og dyre videokonferansesystemer er en saga blott. Velkommen til den nye æraen innen videokonferanser for bedrifter, definert av uavhengighet til UC-programmer, brukervennlighet, prisgunstighet ... og fleksibilitet.

Med ConferenceCam CC3000e får du fleksibiliteten til å konfigurere et møterom slik du vil ha det, med opptil 9 meters rekkevidde mellom kamera og høyttaler.

Foreta konferansesamtaler fra mobilenheten.

Foreta konferansesamtaler som låter profesjonelt, ved hjelp av et nettbrett eller en mobiltelefon, via *Bluetooth*[®]. CC3000e har en *Bluetooth*[®]-rekkevidde på samme størrelse som et vanlig møterom, for å unngå utilsiktet lyd fra *Bluetooth*[®]-høyttalere på kontoret eller i andre møterom.

Du kan kople til enda enklere. Opprett forbindelse mellom NFC-aktiverte mobilenheter og CC3000e, ved å holde dem mot hverandre. Uansett om brukeren kople til med *Bluetooth*[®] eller NFC, er CC3000e programmert til å huske kun den siste mobilenheten som ble koplet til, for trygghet og bekvemmelighet.



Montert på vegg



Stående på bord eller hylle



Hevet til øynehøyde



Enkelt å distribuere. Lett å bruke.

Når det er møtetid, kan brukere ta med seg pc, Mac eller tynnklient til møterommet, kople usb-kabelen for ConferenceCam til maskinen og starte en konferansesamtale med video, via videokonferanseprogrammet de selv ønsker å bruke.

Det er enkelt å kontrollere mekanikken i samtalen. Alle funksjoner kan styres på grunnkonsollen, eller med fjernkontrollen som du kan dokke i konsollen når den ikke er i bruk.

DATAPUNKT FOR VIDEOKONFERANSER

Frost & Sullivan mener at det finnes 60-70 millioner fysiske konferanserom på verdensbasis, men at bare omtrent 5 % av disse har mulighet for videokonferanser.



Kostnad, interoperabilitet, kompleksitet og kvalitet for videokommunikasjon er nøkkelfaktorer som kan forklare hvorfor. Logitech ConferenceCam CC3000e bryter barrierene med banebrytende gjennombrudd innen prisgunstighet, kvalitet, interoperabilitet, brukervennlighet og alt-i-ett-utforming.

Logitech ConferenceCam CC3000e



Video

1080p HD med 30 bilder per sekund

Bringer naturtro HD-video til konferansesamtaler og gjør det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler og bevegelser tydelig

H.264 med SVC (Scalable Video Coding) og UVC 1.5 kamerateknologi

Frigjør båndbredde på datamaskinen ved å foreta videobehandlingen i kameraet, som justerer dynamisk til den tilgjengelige bitstrømmen. Resultatet er jevnere videostrom i programmer som Microsoft® Lync™ 2013.

90-graders synsfelt med 260-graders mekanisk panorering og 130-graders mekanisk vipping

Den brede visningsvinkelen og jevne kontroller for panorering og vipping, forbedrer samarbeidet ved å gjøre det enkelt å se alle som er i rommet.

10 x zoom uten tap

Zoom inn på objekter og tavleinnhold med enestående detaljer og klarhet.

ZEISS®-glassobjektiv med autofokus

Det presise objektivet fokuserer automatisk på personer og objekter, slik at du får knivskarp oppløsning, uansett hvor linsen peker.

Ekstern kamerakontroll

Styr kamerafunksjonene panorering, vipp og zoom for et annet Logitech ConferenceCam på den eksterne plasseringen.¹

Lyd og kontroller

Retningsuavhengige mikrofoner med hel duplex

Konferansedeltakere kan konversere klart og tydelig innenfor en radius på 6 meter fra basen, noe som gir følelsen av å være samme rom.

Akustisk ekkokansellering og støyreduksjon

Optimalisert for at du skal kunne høre og bli hørt, selv i støyende miljøer.

Lyd med bred frekvensrespons, med støtte for stereo- eller monomodus

Ekte, bred frekvensrespons, som gjør at begge partene i samtalen kan nyte godt av en virkelighetstro kommunikasjonsopplevelse.

Berøringskontroller

Gir utmerket respons for svar/avslutt anrop², volum, demp og andre funksjoner, uten å overføre hørbar lyd gjennom lydbanen.

Lcd-skjerm viser hvem som ringer, samt annen informasjon

Vis anropsrelatert informasjon³ (hvem som ringer, varighet, osv.) og funksjonsindikatorer for kamera/høytalertelefon (volumkontroll, osv.) på lcd-skjermen.

Dokkbar fjernkontroll

Styr funksjoner som kamerapanorering, -vipping og -zoom, volum opp/ned og svar/avslutt samtale², på grunnkonsollen eller med fjernkontrollen som du kan dokke i konsollen når den ikke er i bruk.

Tilkopling og bruk

Kompatibel med Mac og pc, inkludert tynnklienter

Ansatte kan enkelt kople til en bærbar datamaskin for å utføre virkelighetstro møter i sitt eget datamiljø.

Usb-tilkopling for video/lyd og Bluetooth®-forbindelse for lyd med NFC-tilkopling (Near Field Communication)⁴

Enkel tilkopling via usb gjør det enkelt å konfigurere med en bærbar datamaskin eller en tynnklient, eller kople til en Bluetooth®-enhet for profesjonelle samtaler. Du kan enkelt opprette forbindelse mellom NFC-aktiverede mobilenheter og CC3000e, ved å holde dem mot hverandre.

Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel⁵ (med Jabber® og Webex®), Skype™-sertifisert, integrert med Vido™

Bred programkompatibilitet sikrer en integrert opplevelse med de fleste UC-plattformer beregnet på forretningslivet.

Forhåndsinnstilling for kamera

Brukerdefinert forhåndsinnstilling stiller kameraet tilbake til foretrukket visningsposisjon når du slår det på.

Visuell statusindikator for samtaler

Innebygde indikatorlamper blinker for å gi synlige varsler og samtalestatus.

Kensington-sikkerhetsspor

Både kamera og høytalertelefon er utstyrt med Kensington-sikkerhetsspor, slik at du kan sikre utstyret med anti-tyverisikring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kamera

- Jevn motorisert panorering, vipping og zoom, kontrolleres fra fjernkontrollen eller konsollen
- 260 graders panorering, 130 graders vipping
- 10 x zoom uten tap
- 90 graders synsvinkel
- Full HD 1080p ved 30 bilder per sekund med innebygd UVC 1.5 og H.264 SVC
- Knapp for forhåndsinnstilling av kamera
- Ekstern styring (PTZ) av ConferenceCam-produkter
- ZEISS®-optikk med autofokus
- Kensington-sikkerhetsspor
- Indikatorlampe for bildeoverføring
- Standard stativspor

Høytalertelefon

- Indikatorlamper for høytalertelefon-streaming, demp, vent og Bluetooth®-forbindelse
- Mikrofoner (Tx)
- To retningsuavhengige mikrofoner med en rekkevidde på 6 meter
- Frekvensområde: 100 Hz-7,75 kHz
- Følsomhet: -28 dB +/-3 dB
- Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 65 dB
- Høytalere: (Rx)
- Frekvensområde: 120 Hz-10 kHz
- Følsomhet: 83 dB SPL +/- 3 dB ved 1 W / 1 M
- Maksimalt utgangsnivå: 95 dB SPL
- Forvrengning: <5 % fra 200 Hz
- Kensington-sikkerhetsspor

Fjernkontroll

- Dokkbar fjernkontroll for alle tilgjengelige funksjoner
- Fjernkontroll med rekkevidde på 3 meter

Hub/kabler

- Sentral hub som kan monteres på veggen, for tilkopling til alle komponentene
- Klebemiddelløsning for montering under bord, medfølger
- To kabler på 4,8 meter for tilkopling mellom hub og kamera/høytalertelefon
- En usb-kabel på 3 meter for tilkopling til pc/Mac
- Nettadapter

Overholdelse og verktøy

- Usb 2.0-kompatibel
- UVC-kompatibel video og lyd for bred programkompatibilitet
- Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel⁵ og Skype™-sertifisert, integrert med Vido™
- Nedlastbart diagnoseverktøy
- Verktøy for oppgradering av fastvare på stedet
- Nedlastbare plugin-moduler for støtte for avansert funksjoner i programmer

Logitech ConferenceCam CC3000e



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Pris: NOK 6.999
Artikkelnummer: 960-000983

Grunnpakke

EAN-kode: 5099206049208
Dimensjoner: 50 x 31 x 15 cm
Vekt: 3,42 kg

PRODUKTMÅL OG VEKT

Kamera

130 x 130 x 150 mm
590 g

Høyttalertelefon

240 x 240 x 68 mm
810 g

Hub

95 x 74 x 34 mm
50 g

Fjernkontroll

50 x 120 x 9,8 mm
48 g

Vegg/bordstativ

210 x 120 x 99 mm
255 g

I ESKEN

Høyttalertelefon, kamera, fjernkontroll, hub med strømforsyning, vegg/bordstativ, to kabler på 4,8 m for tilkoping mellom hub og høyttalertelefon/kamera, usb-kabel for tilkoping mellom hub og pc, klebemiddelløsning for montering av hub, strømadapter, hurtigstartveiledning

GARANTI

2 års begrenset maskinvaregaranti

1 Med distribuering av Microsoft® Lync™ og Vidyo. Lync krever nedlasting av plugin-modul.

2 Med distribuering av Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™ og Vidyo

3 Med distribuering av Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™

4 Med NFC-aktiverede mobilenheter

5 Se www.logitech.com/cisocompatibility for den nyeste versjonen.

Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560, USA

© 2014 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkt, prising og funksjoner som står skrevet her, kan endres uten varsel.

Les mer på: www.logitech.com/CC3000e
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte en forhandler.

