

logitech®

# 羅技 強化型 USB 連接線

適用於商務安裝的夾層電纜評級



具有一般 USB 3.x 連接線 8 倍的連接距離，羅技強化型 USB 連接線讓您可將 USB 週邊設備和 PC 主機分別放在距離長達 25 公尺的位置。這款芳綸加固的主動光纖連接線具備夾層電纜評級和 Eca 認證，可提供安全的運作和可靠的效能。

## 延長連接長度

羅技強化型 USB 連接線提供 10 公尺和 25 公尺長度，可跨越會議室和開放辦公室，以將自備電源的 USB 裝置或集線器連接到 PC 主機。透過不必使用 USB 連接線，羅技強化型 USB 連接線消除了可能的故障點，同時降低成本和複雜性。

## 可靠的強度

與可能在安裝前後破損的普通 USB 連接線不同，羅技強化型 USB 專為堅固耐用打造。其具有簡潔的接頭、200 牛頓抗拉強度，羅技強化型 USB 連接線具有夾層電纜評級與 Eca 認證，可穿牆、在天花板上和在標準 ¾ 吋線管中走線。

## 快速且相容

符合 USB 3.2 Gen 2 規格，確保與 USB 2.0、3.0、3.1 裝置和連接埠的回溯相容性。作為主動光纖連接線，羅技強化型 USB 連接線為自備電源的裝置提供高達 10 Gbps 的速度，包括羅技 Tap、Rally 攝影機和 MeetUp。

## 羅技強化型 USB 連接線與一般連接線對比

	Logitech 強化型 USB 連接線	一般 USB 3.x	一般光纖 USB
長度	10 公尺與 25 公尺	最長 3 公尺	最長 100 公尺
資料速率	10 Gbps	5 - 10 Gbps	10 Gbps
相容於 USB 3.x	✓	✓	✓
相容於 USB 2.0	✓	✓	-
夾層電纜評級	✓	-	-
Eca 合規	✓	-	-
芳綸加固，可使用於商務安裝	✓	-	-
可安裝於牆壁和天花板上	✓	-	-
透過 ¾ 吋線管走線	✓	-	-
搭配自備電源的裝置和集線器使用	✓	✓	✓
搭配匯流排供電的裝置和集線器使用	-	✓	-

## 技術規格

### 產品規格

USB 3.2 Gen 2 主動光纖連接線  
 USB Type A (公) 到 USB Type C (公)  
 處理量超高速 USB 10Gbps  
 芳綸加固，可使用於商務安裝  
 抗拉強度：200 牛頓  
 擠壓負荷：1000 公斤  
 可用線管：¾ 吋 (19 公釐)

### 尺寸

可用長度：  
 10 公尺 (32.8 英尺)  
 25 公尺 (82 英尺)

### 零件編號和 UPC

10 公尺  
 零件編號：939-001799  
 UPC：097855147097  
 25 公尺  
 零件編號：939-001802  
 UPC：097855147103

### 相容性

USB 2.0/3.0/3.1/3.2  
 羅技 Tap  
 羅技 MeetUp  
 羅技 Rally 攝影機  
 具有外接電源的自備電源 USB 2.0/3.0/3.1/3.2 集線器和裝置  
 不相容於羅技 BRIO 和其他 USB 匯流排供電裝置

### 包裝內容

羅技強化型 USB-A 到 USB-C 連接線：  
 10 或 25 公尺 (32.8 或 82 英尺)  
 因應緊窄的空間的選用 USB-C 延長線：  
 152 公釐 (6 英吋)  
 文件

### 認證

夾層電纜評級  
 Eca / IEC 60332-1-2 合規

### 保固

2 年有限硬體保固

[www.logitech.com/strong-usb](http://www.logitech.com/strong-usb)

Logitech Taiwan  
 #2 Creation Rd.  
 4 Science-based Ind. Park  
 Hsinchu Taiwan

版權所有 © 2019 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知進行變更。