

logitech®

罗技强化 USB

Plenum 级，适用于商用安装



长度最长可达一般 USB 3.x 线缆 8 倍的罗技® 强化 USB 线缆让您可以将外围设备与主机 PC 相隔最远 25 米距离。芳纶强化有源光缆为阻燃级并通过 Eca 认证，安全稳定且性能可靠。

更大的范围

罗技强化 USB 提供 10 米和 25 米两种长度，可连接会议室和开放式办公室，将自供电 USB 设备或集线器连接到主机 PC。无需再使用 USB 扩展器，罗技强化 USB 既消除了故障点，同时又降低了成本和复杂性。

可靠的强度

与安装期间或安装后可能断裂的典型 USB 线缆不同，罗技强化 USB 相当持久耐用。凭借流线型连接器、200 牛的抗张强度和 1000 千克的挤压载荷，罗技强化 USB 实现阻燃级性能，并且通过 ECA 认证，可以在墙壁中、天花板上和标准的 $\frac{3}{4}$ 英寸线管中布线。

高速和高兼容性

符合 USB 3.2 第二代规范，可向下兼容 USB 2.0、3.0、3.1 设备和端口。作为有源光缆，罗技强化 USB 可为自供电设备提供高达 10 Gbps 的速率，包括罗技 TP100、CC4900e 和 CC4000e。

罗技强化 USB 对比典型线缆

	罗技强化 USB	典型 USB 3.x	典型光纤 USB
长	10 米和 25 米	最长 3 米	最长 100 米
数据速率	10 Gbps	5 - 10 Gbps	10 Gbps
兼容 USB 3.x	✓	✓	✓
兼容 USB 2.0	✓	✓	-
Plenum 级	✓	-	-
Eca 认证	✓	-	-
芳纶强化, 适用于商用安装	✓	-	-
安装于墙壁中和天花板之上	✓	-	-
通过 ¾ 英寸线管布线	✓	-	-
支持自供电设备和集线器	✓	✓	✓
支持总线供电设备和集线器	-	✓	-

技术规格

产品规格

USB 3.2 第二代有源光缆
 USB Type A (公) 至 USB Type C (公)
 吞吐量: 极速 USB 10Gbps
 芳纶强化, 适用于商用安装
 抗拉强度: 200 牛
 挤压负荷: 1000 千克
 支持线管规格: ¾ 英寸 (19 毫米)

规格

可选长度:
 10 米
 25 米

部件号和 UPC

10 米
 部件号: 939-001800
 UPC: 6920377909390
 25 米
 部件号: 939-001803
 UPC: 6920377909406

兼容性

USB 2.0/3.0/3.1/3.2
 罗技 TP100
 罗技 CC4000e
 罗技 CC4900e
 自供电 USB 2.0/3.0/3.1/3.2 集线器和有外部电源的设备
 不兼容罗技 C1000e 及其他 USB 总线供电设备

包装内容

罗技强化 USB-A 至 USB-C 线缆:
 10 米或 25 米
 USB-C 延长线, 适用于紧凑空间:
 152 毫米
 文档

认证

Plenum 级
 Eca / IEC 60332-1-2 标准

质保

2 年有限硬件质保