

RUGGED COMBO 3

導入の手引き

iPad

- 開梱しパッケージからiPadを取り出します。
- iPadを最新のiOSにアップデートします。
 - この作業は電源に繋ぐ必要があります。充電ケーブルをご利用ください。
- iPadに管理タグをつける場合はRugged Combo 3の組み立てをする前に取り付けて下さい。

Rugged Combo 3

組み立て、取り外し方法のビデオはこちらから : [Setup Guide](#)

組み立て

1. パッケージに付属のドキュメントを確認します。
2. ケースの枠に沿ってiPadを置きます。
3. カメラとカメラの開口部が合っていることを確認します。
4. 四隅すべてを押し下げて固定します。
5. 調整可能なキックスタンドを引き出し、キーボードを下ろします。
6. 必要に応じて、Logicool Crayonをマグネットラッチ付きのホルダーに保管できます。

取り外し

1. 1つずつ、ケースの四隅のそれぞれを押します。
2. iPadをケースから取り出します。

保管と運搬

Rugged Combo 3 iPadユニットを運ぶ、または保管する際、縦に置くことで重量を最小限に抑えることができ、ユニットへの圧力による損傷のリスクが軽減されます。

水平に積み重ねる必要がある場合は、4台以上のユニットを重ねておかないようにしてください。

クリーニング

洗浄液を布にスプレーして拭き取るようにし、ケースに直接スプレーしないようにして下さい。マイクロファイバークロスを使い、水だけでも効果的にクリーニングできますが、漂白剤を含まない化学洗浄剤も使用できます。保管する前にケースが完全に乾いていることを確認してください。