

logitech®

# 看的更清楚 會議更美好



## 羅技 Rally 攝影機

Rally 攝影機具有優異的工業設計和 Ultra-HD 成像系統，是羅技獨立攝影機系列產品的頂尖傑作。具備先進的光學鏡頭與突破性的技術增強。Rally 攝影機提供無與倫比的效能、傑出的通用性和輕鬆部署能力。

Rally 攝影機結合世界頂級的羅技光學鏡頭和 4K 感應器，具有無噪音的機械平移、傾斜和變焦功能，使用

高級材料製作，適合任何專業環境使用。具有銳利的 15 倍 HD 變焦功能、寬廣的 90° 視野、以及優異的視訊品質，Rally 攝影機能以驚人的清晰度拍攝室內的每一個人。

羅技 RightSight™ 攝影機控制\* 會自動移動與調整鏡頭，在所有形狀和大小的會議室中都能舒適地將鏡頭對準與會者，同時羅技 RightLight™ 技術可最佳

化光線平衡，強調臉部呈現最自然的色調，即使是昏暗或逆光環境也沒問題。

Rally 攝影機提供多種安裝與接線選項，可輕鬆安裝並順暢與現有的音訊架構整合。還有 USB 隨插即用功能確保與所有領先視訊會議軟體平台的相容性，不必安裝其他軟體。

## 特色與優點

### 同類產品中頂尖的獨立 PTZ 視訊攝影機

各種大小會議空間的專業視訊協作的理想選擇，無論是會議室、訓練設施、董事會議室或禮堂都可使用。

### 高達 4K Ultra-HD 每秒 30 幀的視訊品質

Rally Camera 提供 HD 與 Ultra HD 解析度的鮮銳視訊、傑出的色彩重現和優異的光學準確性。

### 羅技 RightSight™ 攝影機控制

自動移動與調整鏡頭，在所有形狀和大小的會議室中都能舒適地將鏡頭對準與會者。\*享受免手持的便利，或是進行手動控制：與會者永遠會在以最佳的影像出現在螢幕畫面中。

### 羅技 RightLight™ 技術

無論是低光源或明亮的日照/背光環境，RightLight 技術具備廣動態範圍 (WDR) 功能，可最佳化光線平衡與臉部、物體和表面的優先度，呈現自然的皮膚色調。

### 可更新的韌體

韌體工具讓其可輕鬆獲得最新的功能和增強。

### 90° 視野，機械平移 (± 90°) 和傾斜 (+50°/-90°)

體驗 90° 視野提供的寬廣、無失真的自由會議場景。增強的無噪音 PTZ 馬達使相機可在預先設定位置間順暢移動。

### 優質羅技製造玻璃鏡頭

大型聚光鏡頭符合最高級的光學標準，提供傑出的銳利度、色彩和解析度。

### 自動對焦

自動對焦確保無論鏡頭指向何處，都能保持人員和物體的清晰對焦。

### 紅外線遙控器

從會議室的任何地方操作 Rally 攝影機，不必將遙控器直接指向攝影機。

### 3 個攝影機預先設定位置

最多可定義三個攝影機視野的預先設定位置 (預先設定 1、2、和歸位)，按一下遙控器按鈕即可回到任何位置。

### 隨插即用 USB 連線

輕鬆連線到 PC、Mac 和 Chrome™ 裝置，無須其他軟體。

### 可搭配大部分的視訊會議應用程式使用

相容於幾乎任何視訊會議軟體應用程式，包括您正在使用的軟體。

### 多種安裝選項

Rally 攝影機可安裝在桌上，或是使用隨附的硬體安裝在牆上。選用的 VESA 安裝套件可讓您將攝影機安裝螢幕上方或下方。Rally 攝影機隨附標準三腳架螺紋，提供額外的使用彈性。

### 上下翻轉安裝

Rally 攝影機在偵測其是否為上下翻轉安裝，並自動改正影像方向和攝影機控制。

### 15 倍無損 HD 變焦

變焦拉遠增加視野或拉近以看清人員、物體、白板內容與其他細節—甚至會議的最遠端。

### Kensington® 防盜鎖插孔

防盜鎖插孔可插入防盜鎖，有助於保護攝影機。

## 系統需求

### 作業系統

Windows® 7、Windows 8.1 或 Windows 10  
Mac OS X 10.10 或更高版本  
Chrome OS

### 1080p 以上的解析度

Windows 8.1 或更高版本，或 Mac OS 10.10 或更高版本  
USB 3.0 連接埠與 Type C 連接線  
相容的軟體

## 其他軟體

### \*RightSight 自動攝影機控制

即將推出：RightSight 將可透過下載的軟體啟用，並支援 Windows 10。

關於可用情況和作業系統支援的詳細資訊，請參閱 [www.logitech.com/rallycamera](http://www.logitech.com/rallycamera)。

## 包裝內容

Rally 攝影機  
遙控器  
USB 3.0 Type-C 連接線  
附地區插頭的電源轉接器  
電源分接器與收納盒  
附安裝硬體的攝影機安裝套件  
文件

## 連線

USB Type-C  
MIPI 接頭  
擴充槽

## 產品尺寸

### Rally 攝影機

高 x 寬 x 深：  
7.19 英吋 x 5.88 英吋 x 5.88 英吋  
182.5 公釐 x 152 公釐 x 152 公釐

### Rally 攝影機安裝支架

高 x 寬 x 深：  
3.47 英吋 x 4.33 英吋 x 6.69 英吋  
88 公釐 x 110 公釐 x 170 公釐

### Rally 攝影機電源分接器

高 x 寬 x 深：  
0.84 英吋 x 3.19 英吋 x 2.38 英吋  
21.4 公釐 x 81 公釐 x 60.5 公釐

### USB 3.0 連接線

2.2 公尺 (7.2 英尺)

### 電源連接線

3 公尺 (9.8 英尺)

## 相容性

UVC/隨插即用，幾乎相容於任何雲端式視訊會議應用程式

獲得 Skype® for Business 認證，可搭配 Teams 使用  
相容於 Cisco®

相容於 Google® Hangouts Meet、Zoom、BlueJeans、BroadSoft、GoToMeeting™、Vidyo 以及其他支援 USB 攝影機的視訊會議、錄影和直播應用程式

## 產品保固

2 年有限硬體保固

## 規格

零件編號：960-001226

UPC: 097855140234

### 攝影機

Ultra-HD 成像系統支援：  
• 4K、1440p、1080p、900p、720p 和大部分的 SD 解析度，幀率 30 fps  
• 1080p、720p，幀率 30 fps 和 60 fps  
順暢的電動平移、傾斜和變焦

平移：±90°  
傾斜：+50°/-90°  
15 倍 HD 變焦  
90° 視野  
自動對焦

3 攝影機預先設定位置  
Kensington 防盜鎖插孔  
視訊靜音/取消靜音 LED 指示燈  
標準三腳架螺紋

### RightSense™ 技術

具備廣動態範圍 (WDR) 的 RightLight 技術  
RightSight 自動攝影機控制

### 遙控器

紅外線遙控器 (不需要可直視)  
CR2032 電池 (隨附)

### 電源

附地區插頭的交流電源轉接器  
電源連接線 (3 公尺/9.8 英尺)

### 安裝

具有電源分接器槽和纜線整理功能的可卸除壁掛套件

## 軟體下載

需要的軟體：無  
可在下列網址下載的選用攝影機設定應用程式，可讓您使用進階選項：  
<http://support.logitech.com/downloads>

[www.logitech.com/rallycamera](http://www.logitech.com/rallycamera)

Logitech Taiwan  
#2 Creation Rd.  
4 Science-based Ind. Park  
Hsinchu Taiwan

\* 適用情況請參閱「其他軟體」。

© 2018 Logitech. 羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知進行變更。