



FICHE TECHNIQUE

Rally Bar 2

Barre vidéo nouvelle génération pour les salles de taille moyenne à grande

S'appuyant sur une innovation de premier plan, Rally Bar 2 vous prépare à la révolution de l'IA. Elle associe une vidéo et un son exceptionnels à une intelligence de pointe pour offrir une expérience de collaboration vidéo où chacun est vu et entendu à la perfection. Dotée d'un design élégant et discret, Rally Bar 2 s'installe en quelques minutes et se gère en quelques instants.



- **Préparez vos salles pour l'avenir :** conçue pour le monde de demain, Rally Bar 2 est faite pour intégrer la révolution de l'IA dans vos réunions vidéo.
- **Capturez chaque détail :** apportez une clarté vidéo saisissante grâce à des optiques grand angle avancées et des modes de cadrage optimisés par l'IA.
- **Entendez clairement tous les participants :** rendez les conversations plus captivantes grâce à un son de qualité studio optimisé par l'IA.
- **Une barre, de nombreux espaces :** s'adapte à une large gamme de superficies et de configurations de salles, y compris les agencements profonds et larges.
- **Installation rapide, scalabilité facile :** passez du déballage à votre première réunion en quelques minutes.



Préparez vos salles pour l'avenir

Rally Bar 2 est conçue pour devenir la norme de vos salles de réunion pour les années à venir. Grâce à sa puissance de traitement nouvelle génération, cet appareil vous offre des performances d'exception tout en vous préparant pour les expériences de réunion pilotées par l'IA de demain.



Capturez chaque détail

Obtenez la meilleure vue de tous les participants dans la salle grâce à un capteur d'image de 1 pouce et un champ de vision ultra-large de 115 °. La technologie RightSight 2 optimisée par l'IA de la caméra améliore le cadrage des participants pour des interactions interpersonnelles plus productives.



Entendez tout le monde clairement

Les micros intégrés et la technologie RightSound 3 basée sur l'IA isolent les voix et éliminent le bruit de fond pour les participants à distance. Un système optimisé à 4 haut-parleurs maximise la clarté afin que les participants dans la salle entendent chaque mot.



Une barre, de nombreux espaces

En prenant en charge les modes PC, Android et BYOD, Rally Bar 2 offre la polyvalence dont le service informatique a besoin pour déployer le système vidéo avec assurance dans toute l'entreprise.

Connectez facilement des caméras et des modules de micro supplémentaires à l'aide de Logitech Link, une technologie AV-over-IP pour les dispositifs Logitech.



Installation rapide, scalabilité facile

Rally Bar 2 est conçue pour être installée rapidement et facilement par une seule personne à l'aide de la fixation murale incluse. La maintenance est également facile grâce au support pivotant à 90 ° offrant un accès instantané aux ports et aux câbles.

Gérez Rally Bar 2 dans Logitech Sync pour configurer, surveiller et mettre à jour facilement le dispositif. Rally Bar 2 fournit également des informations utiles sur les données environnementales et d'occupation de la salle.*

*Les informations obtenues via Logitech Sync nécessitent des services supplémentaires

Contenu du coffret	Rally Bar 2 Fixation murale Câble HDMI 4 vis 4 chevilles 2 adaptateurs d'angle de montage Câble d'alimentation Adaptateur secteur externe	
Dimensions	Hauteur	97 mm
	Largeur	860 mm
	Profondeur	93 mm
	Profondeur en montage mural	99 mm
	Poids	4,8 kg
Configuration requise	Compatibilité	Pour les dernières informations sur la certification et la compatibilité, rendez-vous sur logitech.com/support/vc-certifications
Caractéristiques générales	Composants intégrés	Caméra PTZ numérique 2 haut-parleurs à évent complet 2 tweeters Fixation murale Volet de confidentialité motorisé intégré Plateforme Logitech CollabOS
	Boîtier	Boîtier tout-en-un
	Gestion des dispositifs	Logitech Sync
	Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
	Prise en charge proxy	Proxy basé sur l'IP, proxy basé sur FQDN et proxy avec fichier PAC
Caméra	Caméra PTZ numérique Capteur d'imagerie : 1 pouce Résolution: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p et SD à 30 ips Zoom : Zoom numérique HD 4X Champ de vision corrigé de la distorsion: Diagonal: 115 ° Horizontal : 103 ° Vertical : 60 °	

Référence des pièces		
Région	Graphite	Blanc cassé
États-Unis, Canada, Mexique	960-001790	960-001804
Argentine/Chili	960-001791	960-001805
Brésil	960-001792	960-001806
Suisse	960-001796	960-001816
Afrique du Sud	960-001793	960-001807
Indonésie/Corée/UE	960-001794	960-001814
HK/UK/SEA	960-001795	960-001815
ANZ	960-001797	960-001817
Inde	960-001799	960-001819
Taiwan	960-001801	960-001821
Chine	960-001802	960-001822
Japon	960-001803	960-001823

Haut-parleurs	Deux haut-parleurs bass-reflex à large bande Transducteur : 2 x 70 mm Sensibilité : 89 dB SPL à 1 W/0,5 m Alimentation nominale : 8 W THD à 1 W, 1 kHz: <2 %	
	Deux haut-parleurs d'aigus haute fréquence Transducteur : 2 x 31 mm Sensibilité : 93 dB SPL à 1 W/0,5 m Alimentation nominale : 8 W THD à 1 W, 4 kHz: <2 %	
Microphones	Ensemble de 6 microphones DMIC Réponse en fréquence : 90 Hz - 16 kHz Sensibilité : -36 dB FS +/-1 dB @ 1 Pa Débit de données microphone : 48 kHz Portée de détection : jusqu'à 7 m RightSound 3 : ● L'amélioration de la parole via l'IA élimine les bruits passagers et stationnaires ● Beamforming avec IA Beam Selection ● Détection de la parole via l'IA ● Direction de la parole via l'IA ● Annulation de l'écho acoustique et suppression de l'écho résiduel	
Capteurs	Température Humidité COV totaux (composés organiques volatils totaux) Dioxyde de carbone PM2.5 PM10 Radar Luminosité ambiante	
Ports et interfaces	2 sorties HDMI jusqu'à 4K@60 1 entrée HDMI jusqu'à 4K@60 USB-A : 2 USB 3.2 USB-C : 1 USB 3.2 avec mode Alt DP Sortie ligne : Sortie audio 3,5 mm au niveau de la ligne Réseau : Ethernet 10/100/1G Logitech Link : 1 RJ45 Alimentation	
Alimentation et câbles	Boîtier d'alimentation : 100-240 V Câble CA : 3 m Câble HDMI : 2 m	
Sécurité environnementale	Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
	Température de stockage	-25 °C - 70 °C
	Humidité	10 % - 95 %
Sécurité	Chiffrement basé sur les fichiers	AES-256
	Chiffrement des données	Clés symétriques, PKI
	ID de dispositif	Protégé par attestation de dispositif
	Accès au dispositif	Authentification via API
	Protection des clés	Arm TrustZone, RPMB
	Basé sur MDEP	Oui
Accessoires de montage	Support de table Rally Bar 2 Support TV Rally 2	
Développement durable	Fabriqué avec au moins 60 % de plastiques recyclés post-consommation. Hors emballage.	
Garantie	Standard : 2 ans de garantie matérielle limitée inclus Étendue : extensions de garantie d'un an et de trois ans disponibles au moment de l'achat du matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.	



logitech.com/RallyBar2

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street
San Jose, CA 95134
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Rally et les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo Google Meet est une marque commerciale de Google LLC. Le logo Microsoft Teams est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. Le logo ZOOM est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Publié en juillet 2026