

logitech®



SCHEDA TECNICA

WEBCAM BUSINESS C930E

Affidabilità video.
Collaborazione migliorata.
Grazie al supporto H.264
e all'ampio campo visivo
diagonale, la webcam C930e
offre qualità audiovisiva
professionale praticamente in
ogni ambiente per incrementare
la produttività dei team.

L'ampio campo visivo diagonale di 90° mostra i singoli utenti e l'ambiente in cui si trovano con un'inquadratura perfetta, e i due microfoni omnidirezionali integrati acquisiscono l'audio in modo nitido fino a un metro di distanza.

Zoom digitale 4x a 1080 p e compressione e video H.264 garantiscono un'ottima qualità video con il massimo livello di dettaglio.

C930e è certificata per Skype™ for Business, ed è compatibile con altre applicazioni molto diffuse tra cui BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize Cloud, Microsoft DirectShow, Pexip, RingCentral Video, Vidyó e Zoom®.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE



- 1 Video di qualità. Per qualsiasi ambiente:** un campo visivo diagonale di 90° e risoluzione Full HD 1080 p/30 fps, messa a fuoco automatica e zoom 4x offrono la massima nitidezza per le riunioni video.
- 2 Due microfoni con eliminazione del rumore:** due microfoni omnidirezionali integrati, ottimizzati per acquisire audio nitido anche a un metro di distanza.
- 3 Video uniforme con supporto H.264:** supporta H.264 con codifica video scalabile e UVC 1.5 per liberare larghezza di banda sul PC e offrire un'esperienza di videoconferenza sempre affidabile.

Video	Supporta 1080p (Full HD) a 30 fps, che permette di vedere nitidamente espressioni, segni non verbali e movimenti.	
	Campo visivo diagonale (dOFV) fisso di 90°	
	Zoom digitale 4x (Full HD) disponibile	
	La messa a fuoco automatica HD integrata garantisce un'immagine sempre nitida per le tue videochiamate.	
	La correzione automatica dell'illuminazione RightLight 2 offre immagini chiare in ambienti con condizioni di luce che vanno dall'illuminazione scarsa alla luce solare diretta.	
	Supporta H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile per uno streaming video più uniforme.	
Audio	Due microfoni omnidirezionali, ottimizzati per acquisire audio nitido anche a un metro di distanza.	
Connettività	Connessione intuitiva con USB-A; lunghezza del cavo 1,5 m	
Copriobiettivo	Passa alla modalità di privacy in un istante con il copriobiettivo collegabile che si apre e si chiude.	
Opzioni di montaggio	Clip universale; filettatura da 1/4" per montaggio del treppiede ¹	
Assistenza Logi Tune	Scarica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiornare facilmente il firmware.	
Certificazioni	Certificazione per Skype™ for Business.	
Compatibilità	Compatibile con Microsoft DirectShow. Funziona con comuni applicazioni per chiamate, tra cui BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Zoom® e altre per garantire compatibilità e perfetta integrazione sul luogo di lavoro.	
Generale	Codice prodotto	960-000972
	Dimensioni e peso	Con la clip: Altezza x Larghezza x Profondità: 43 mm x 94 mm x 71 mm Peso: 162 g Lunghezza cavo USB-A: 1,5 m
	Contenuto della confezione	Webcam HD con cavo USB-A da 1,5 m Copriobiettivo applicabile Documentazione per l'utente
	Garanzia	3 anni

logitech®

www.logitech.com/C930e

Contatta il rivenditore
o contattaci su

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

¹ Treppiede non incluso

© 2025 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di uscita: gennaio 2025