

logitech®



CAVI ACTIVE OPTICAL USB 3.2 **CAVO USB LOGITECH STRONG**

Disponibili con lunghezze di 10, 25 e 45 metri (32,8, 82 e 147,6 piedi), i cavi Logitech Strong USB connettono computer PC, Mac, e Chromebox a dispositivi USB e hub autoalimentati, tra cui Logitech MeetUp, videocamere Logitech Rally e Logitech Tap.

PORTATA ESTESA, PRESTAZIONI AFFIDABILI

I cavi USB Logitech Strong ti consentono di distribuire dispositivi USB 2.0 e 3.x ovunque nella sala e di mantenere nascosto il computer host. Un'alternativa moderna alle prolunghe USB: i cavi Logitech Strong USB eliminano i punti di vulnerabilità e riducono costi e complessità.

Questi lunghi cavi USB, creati per installazioni commerciali in pareti, soffitti, condotti e canaline, garantiscono velocità fino a 10 Gbps e sono dotati di certificazione di classe Plenum ed Eca.

A differenza dei cavi USB comuni, i cavi Logitech Strong USB sono fatti per durare. Con una resistenza alla trazione di 200 newton e un carico di rottura di 1000 kg, i cavi Logitech Strong USB offrono prestazioni affidabili per periferiche come le videocamere per videoconferenza, i controller touch e gli hub USB autoalimentati.

CONFRONTA LOGITECH STRONG USB

	CAVO USB LOGITECH STRONG	USB 3.0 STANDARD	USB OTTICO STANDARD
Lunghezza	10, 25 e 45 m	Fino a 3 m	Fino a 100 m
Velocità dati massima	10 Gbps	5 Gbps	10 Gbps
Compatibile con USB 3.x	✓	✓	✓
Compatibile con USB 2.0	✓	✓	-
Certificazione di classe Plenum, Eca	✓	-	-
Installazione a muro, a soffitto, in guaina o in canaletta	✓	-	-
Funziona con dispositivi e hub autoalimentati	✓	✓	✓
Funziona con dispositivi e hub alimentati da bus	-	✓	-

SPECIFICHE

CAVO		GENERALI		COMPATIBILITÀ	
Tipo di cavo	Ottico attivo USB 3.2 Gen 2	Numeri parte	10 metri N. parte: 939-001799	Porte USB	2.0, 3.0, 3.1 e 3.2
Connettori	Da USB tipo A (maschio) a USB tipo C (maschio)		25 metri N. parte: 939-001802		Dispositivi USB
Velocità di trasmissione	10 Gbps		45 metri N. parte: 939-001805		
Resistenza alla trazione	200 newton	Contenuto della confezione	Cavo USB Logitech Strong		
Carico di rottura	1000 kg		Cavo di prolunga da 152 mm USB Type C		
Raggio di curvatura dinamico (min.)	25 mm		Documentazione		
Diametro del condotto (min.)	19 mm (¾")	Garanzia	Due anni di garanzia limitata sull'hardware		
Certificazioni	Certificazione classe Plenum Certificazione classe Eca/IEC 60332-1-2				

LUNGHEZZE DISPONIBILI



10 m (32,8 piedi)



25 m (82 piedi)



45 m (147,6 piedi)