



DATASHEET

Rally AI Camera

De Rally AI Camera is een intelligente camera met prachtige optische mogelijkheden en een onopvallend plat ontwerp. Het integreert naadloos met vergaderaudiosystemen. Dankzij de 1-inch beeldsensor en de op AI gebaseerde RightSight 2-technologie van Logitech zorgt de camera er op een intelligente manier voor dat iedereen in de kamer scherp in beeld is. De Rally AI Camera past naadloos bij het ontwerp van de ruimte: de camera kan aan de muur of zelfs onopvallend in de muur worden gemonteerd.

- **Prachtige optische mogelijkheden:** de door Logitech ontworpen lens en 1-inch beeldsensor zorgen ervoor dat iedere deelnemer en elke interactie duidelijk worden vastgelegd.
- **Intelligente video met op AI gebaseerde RightSight 2:** kader groepen, deelnemers en sprekers automatisch voor productievere, meer persoonlijkere interacties.
- **Onopvallend:** de Rally AI Camera is ontwikkeld voor ruimtes waarin audio en video in de achtergrond moeten opgaan.
- **Keuze en flexibiliteit:** configureer het systeem snel met USB of een CAT-kabel¹ met een audiosysteem naar keuze.
- **Implementaties met één of meerdere camera's:** gebruik de camera op zichzelf of in combinatie met andere Logitech-camera's om deelnemers vanuit meerdere hoeken vast te leggen.
- **Centraal inzicht en beheer:** beheer de Rally AI Camera in Logitech Sync om het apparaat eenvoudig te configureren, te controleren en bij te werken.



Prachtige optische mogelijkheden

Zorg in elke vergadering voor professionele video met de door Logitech ontworpen lens en de geavanceerde optische mogelijkheden en beeldverwerking. De camera heeft weinig vervorming, een gezichtsveld van 115° en een 1-inch beeldsensor die prachtige details vastlegt. Het resultaat is hoogwaardige video die zowel een brede ruimtedekking als close-upkadering biedt, waardoor iedere deelnemer en elke interactie duidelijk wordt vastgelegd.



Intelligente video met RightSight 2

Implementeer intelligente video in vergaderruimtes met op AI gebaseerde RightSight 2-technologie en zorg ervoor dat iedereen duidelijk zichtbaar is. De Rally AI Camera kadert automatisch groepen en personen om productieve, meer persoonlijke interacties te waarborgen.



Onopvallend

De Rally AI Camera levert professionele videokwaliteit in een ultrakleine vormfactor. Deze conference camera is ideaal voor ruimtes waar audio en video vrijwel onzichtbaar in de achtergrond moeten opgaan. Voeg de optionele inbouwset toe voor een nog subtielere montage.



Keuze en flexibiliteit

Configureer video snel met USB of één CAT-kabel (met de optionele Rally AI Camera Extension Kit). Kies een vergaderaudiosysteem van Logitech of van een van onze professionele audio-partners². Maak de configuratie af met diverse montageopties: muur, plafond, display, enzovoort.



Voor implementaties met een of meer camera's

De Rally AI Camera kan op zichzelf worden gebruikt of in combinatie met andere camera's als u deelnemers vanuit meerdere hoeken wilt vastleggen. U kunt bovendien multi-camera-ervaringen² inschakelen met Zoom en Microsoft Teams om een completer beeld van de ruimte te krijgen.

Centraal inzicht en beheer

Beheer de Rally AI Camera rechtstreeks in Logitech Sync om de camera eenvoudig te configureren, te controleren en bij te werken naast de andere vergaderruimte-apparatuur. De camera biedt ook Sync met apparaatstatus en inzichten over het gebruik en de bezetting van ruimtes. Deze gegevens zijn handig bij werkplekanalyses en -automatisering, zodat organisaties strategische beslissingen over hun kantoorruimte kunnen nemen.

Afmetingen	Hoogte	91 mm
	Breedte	224 mm
	Diepte	101 mm* * Met de optionele inbouwset kan de Rally AI Camera vlak tegen de muur worden gemonteerd.
Cameraspecificaties	Cameraresolutie	4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps
	Zoom	4x digitale HD-zoom
	Sensor	20 mp, 1 inch
	dFOV	Diagonaal: 115,7°
	hFOV	Horizontaal: 103,3°
	vFOV	Verticaal: 60,7°
Microfoons	Frequentiebereik	90 Hz -16 kHz
	Gevoeligheid	> -36 dBFS +/-1 dB bij 1 Pa
	Gegevenssnelheid van microfoon	48 kHz
	Beamforming-elementen	8 omnidirectionele digitale MEM's
	Audioverwerking	Beamforming + aankomstrichting (gebruikt voor camerakadering)

Interfaces	USB	3.2 Gen 1
	Wifi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
	Bluetooth Low Energy (BLE)	5.3
Stroomtoevoer en kabels	Stroomtoevoer	POE+
	Bedrijfsspanning/-vermogen	100 - 240 V
	Afmetingen stroomtoevoer	60 mm x 35 mm x 90 mm
	AC-kabel	1 m
	USB-C naar USB-C	2 m USB 3.2 Gen 1
Omgevingsvereisten	CAT-kabel	3 m CAT 6A
	Bedrijfstemperatuur	0 tot 35 °C
	Opslagtemperatuur	-40 tot 70 °C
	Luchtvochtigheid	10 tot 95%
Beveiliging	BTU/hr	34 inactief, 68 in de vergadering
	Volledige schijfversleuteling	AES-128
	Gegevensversleuteling	Symmetrische toetsen, PKI
	Apparaatidentiteit	Beveiliging door apparaatbevestiging
	Apparaattoegang	Authenticatie met behulp van API
	Sleutelbeveiliging	Arm TrustZone, veilige opslag

¹ Aansluiting van de Rally AI Camera met een CAT-kabel is mogelijk met de optionele Rally AI Camera Extension Kit.
² Ga naar logitech.com/support/vc-certifications voor de meest recente informatie over certificeringen en compatibiliteit

Productnummers		
Regio	Grafiet	Off-white
Wereldwijd	960-001808	960-001809
China	960-001810	960-001811
Japan	960-001813	960-001812
India	960-001824	-