

logitech®

LOGITECH สาย USB แบบทนทาน

ไม่ลามไฟเพื่อการติดตั้งเชิงพาณิชย์



ด้วยความยาวที่มากกว่าสาย USB 3.x ปกติถึง 8 เท่า สาย USB แบบทนทานจาก Logitech® จึงช่วยให้คุณแยกอุปกรณ์ต่อพ่วง USB และโฮสต์พีซีให้ห่างจากกันได้สูงสุด 25 เมตร สายเคเบิลอีกทีฟออปติคอลเสริมด้วยอารามิดเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ความยาวที่มากขึ้น

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech เดินสายข้ามห้องประชุม และพื้นที่เปิดเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือฮับที่จ่ายไฟด้วยตนเองกับโฮสต์พีซีได้ด้วยความยาวที่มีให้เลือกทั้ง 10 และ 25 เมตร และด้วยการลดความจำเป็นในการใช้ส่วนต่อขยาย USB สาย USB แบบทนทานจาก Logitech จึงขจัดจุดล้มเหลวให้หมดไป ในขณะที่เดียวกันก็ลดต้นทุนและความยุ่งยากด้วย

ความทนทานที่เชื่อถือได้

สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งแตกต่างจากสาย USB ทั่วไปที่อาจเสียหายหลังการติดตั้ง ด้วยตัวเชื่อมต่อที่เคลือบด้วยแรงดันแรงดึง 200 นิวตัน ปริมาณแรงบีบอัด 1000 กก. นอกจากนี้ สาย USB แบบทนทานจาก Logitech ยังเป็นสายที่ไม่ลามไฟและผ่านการรับรอง ECA เพื่อการเดินสายกับผนัง เหนือเพดาน และภายในท่อร้อยสายไฟขนาด ๓ นิ้ว

รวดเร็วและเข้ากันได้

การเป็นไปตามข้อกำหนด USB 3.2 Gen 2 ช่วยให้เห็นใจได้ว่าเข้ากันได้แบบย้อนกลับกับอุปกรณ์และพอร์ต 2.0, 3.0, 3.1 และด้วยการเป็นสายเคเบิลอีกทีฟออปติคอล สาย USB แบบทนทานจาก Logitech จึงให้อัตราความเร็วสูงสุดที่ 10 Gbps สำหรับอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง ได้แก่ Logitech Tap, Rally Camera และ MeetUp

สาย USB แบบทนทานจาก LOGITECH เทียบกับสายปกติ

	Logitech Strong USB	USB 3.x ทั่วไป	USB ออปติคอลลทั่วไป
ความยาว	10 ม. และ 25 ม.	สูงสุด 3 ม.	สูงสุด 100 ม.
อัตราข้อมูล	10 Gbps	5 - 10 Gbps	10 Gbps
เข้ากันได้กับ USB 3.x	✓	✓	✓
เข้ากันได้กับ USB 2.0	✓	✓	-
ไม่ลามไฟ	✓	-	-
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ECA	✓	-	-
เสริมด้วยอารามิตเพื่อการติดตั้งเชิงพาณิชย์	✓	-	-
ติดตั้งกับผนังและเหนือเพดาน	✓	-	-
เดินสายผ่านท่อร้อยสายไฟขนาด ½ นิ้ว	✓	-	-
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์และฮับที่จ่ายไฟด้วยตนเอง	✓	✓	✓
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์และฮับที่จ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่น	-	✓	-

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลแฉีกที่พอลิคอลลแบบ USB 3.2 Gen 2
 USB Type A (ตัวผู้) กับ USB Type C (ตัวผู้)
 อัตราความเร็ว: SuperSpeed USB 10Gbps
 เสริมด้วยอารามิตเพื่อการติดตั้งเชิงพาณิชย์
 แรงดันแรงดึง: 200 นิวตัน
 ปริมาณแรงบีบอัด: 1000 กก.
 ขนาดที่เหมาะสมกับท่อร้อยสายไฟ: ½ นิ้ว (19 มม.)

ขนาด

ขนาดที่มี:
 10 ม. (32.8 ฟุต)
 25 ม. (82 ฟุต)

หมายเลขชิ้นส่วนและ UPC

10 เมตร
 หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001799
 UPC: 097855147097
 25 เมตร
 หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001802
 UPC: 097855147103

ความเข้ากันได้

USB 2.0/3.0/3.1/3.2

Logitech Tap

Logitech MeetUp

Logitech Rally Camera

ฮับ USB 2.0/3.0/3.1/3.2 และอุปกรณ์ที่จ่ายไฟด้วยตนเองด้วยแหล่งจ่ายไฟภายนอก

เข้ากันได้กับ Logitech BRIO และอุปกรณ์ USB ที่จ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่น

ภายในกล่อง

สาย USB-A ถึง USB-C แบบทนทานจาก Logitech: 10 หรือ 25 เมตร (32.8 หรือ 82 ฟุต)
 สายส่วนต่อขยาย USB-C สำหรับพื้นที่แคบ: 152 มม. (6 นิ้ว)
 เอกสารคู่มือ

ใบรับรอง

ไม่ลามไฟ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด Eca/IEC 60332-1-2

การรับประกัน

แบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

www.logitech.com/strong-usb

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
 1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

© 2019 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุ ในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า